



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOMORY DO CZYSZCZENIA STRUMIENIOWO-ŚCIERNEGO
Do projektu: DANROB.RPO-2/2017 pn: „Dostawa komory do czyszczenia
strumieniowo-ściernego”

1. Podstawowe założenia:
 - a) Komora śrutownicza do zabudowania w istniejącym pomieszczeniu o wymiarach (długość, szerokość, wysokość): 12x12x6m z wykorzystaniem powierzchni o wymiarach 12x6x6m
 - b) Obrabiany materiał: stal, konstrukcje stalowe
 - c) Wymiary śrutowanych elementów min.: 7x3x3m
 - d) Rodzaj ścierniwa: śrut staliwny
 - e) Liczba stanowisk czyszczących min.: 1
 - f) Urządzenie fabrycznie nowe

2. Wyposażenie i podstawowe parametry techniczne (parametry nie gorsze niż):
 - a) Konstrukcja stalowa obłożona płytą warstwową z rdzeniem styropianowym nie mniejszym niż: 75-100mm
 - b) Brama rolowana o wymiarach nie mniejszych niż: 4x4 m
 - c) Drzwi obsługowe z wizjerem inspekcyjnym o wymiarach nie mniejszych niż: 2x1m
 - d) System odzysku i regeneracji ścierniwa w składzie nie gorszym niż:
 - Podnośnik kubelkowy
 - Obrotowy separator ścierniwa
 - Zbiornik zasypowy
 - Oczyszczarka pneumatyczna o pojemności min 200 l -10 bar, wyposażona przynajmniej w sterowany zawór ścierniwa, regulator pracy ścierniwa w systemie automatycznego zasypu ścierniwa , reduktor ciśnienia pracy oczyszczarki
 - Sterowanie oczyszczarki z możliwością szybkiej zmiany sterowania (pneumatyczne i elektropneumatyczne, naprzemienne)
 - e) System odpylania komory w obiegu zamkniętym z kanałami, czerpniami wyrzutami ściennymi oraz kanałem upustowym
 - f) Transport podłogowy ścierniwa o napędzie mechanicznym
 - g) Oświetlenie przestrzeni roboczej: sufitowe- ledowe 200W w ilości nie mniejszej niż 6 szt., boczne- oprawy świetlówkowe w ilości nie mniejszej niż 7 szt. (możliwość składania ofert równoważnych)
 - h) Układ oświetlenia awaryjnego
 - i) Zabezpieczenie ścian i sufitu płytami gumowymi
 - j) Zestaw sprzętu BHP dla dwóch operatorów:



- Filtr powietrza oddechowego wstępny o parametrach nie gorszych niż filtr FOP- 2S (dwustanowiskowy, wkład węglowy) w ilości min. niż: 1 szt. (możliwość składania ofert równoważnych)
 - Filtr zasadniczy o parametrach nie gorszych niż filtr FPO – 3 w ilości Min. 2 szt (możliwość składania ofert równoważnych)
 - Hełm do śrutowni o parametrach nie gorszych niż hełm ReS-3G/O/H z dodatkowymi wkładkami nausznymi w ilości min. 2 szt (możliwość składania ofert równoważnych)
 - Kombinezon pyłoszczelny w ilości nie mniejszej niż 2 szt
 - Zestaw klimatyzacyjny z regulatorem przepływu powietrza w ilości nie mniejszej niż 2 szt
 - Rękawice powlekane w ilości nie mniejszej niż: 2 pary
 - Przewody powietrzne min. 2 kpl.
- k) Szafa sterownicza z dotykowym panelem operatorskim i łącznością internetową
- l) Systemy krańcowe umieszczone przynajmniej w drzwiach i bramach komory
- m) Maksymalny czas usunięcia wad/ usterki - 48 godzin
3. Cena oferty musi uwzględniać przynajmniej:
- a) Dostawę, montaż i uruchomienie technologiczne
 - b) Przygotowanie posadzki pod postawienie urządzenia
 - c) Instrukcję obsługi oraz Deklarację Zgodności CE w języku polskim
 - d) Dokumentację UDT
 - e) Kartę Gwarancyjną